

Produktnummer 855656



Purus spalte modul L-vinkel 75 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purus spalte modul er kun 20 mm bredt, har en kanalhøjde på 75 mm og en længde på 500×500 mm. Purus spalte modul leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

Produktnummer 855657

Purus spalte modul L-vinkel 90 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purus spalte modul er kun 20 mm bredt, har en kanalhøjde på 90 mm og en længde på 500×500 mm. Purus spalte modul leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

Produktnummer 855658

Purus spalte modul L-vinkel 105 er en gulvrende fremstillet i syrefast rustfrit stål til installation i betongulve. Renden er beregnet til betongulve, massegulve og klinkegulve uden membran. Purus spalte modul er kun 20 mm bredt, har en kanalhøjde på 105 mm og en længde på 500×500 mm. Purus spalte modul leveres med pakning og samlebeslag til montering. Den samlede højde med skruesamlinger er 124 mm.

Specifikationer

Produktnummer	855656
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	500×500
Vare farve	Rustfri
Version	20 mm spalte, uden rist

Produktnummer	855657
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker
Gulvkonstruktion	Betongulv
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Bejdset
Størrelse	500×500
Vare farve	Rustfri
Version	20 mm spalte, uden rist

Produktnummer	855658
Gulvbelægning	Beton/Epoxy/klinker
Gulvkonstruktion	Betongulv

Materiale Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade Bejdset

Størrelse 500×500

Vare farve Rustfri

Version 20 mm spalte, uden rist