



VVS 613801-610

Purus Gulvstående toilet V130 S-lås til gulvmontering med Ø110 mm udløb, vandtilslutning ½". Yderside er børstet, indvendig cisterne poleret/blank. Inkl. valgfri toiletsæde eller sædeRibber. Toilettet er praktisk i miljøer med krav om høj holdbarhed t.ex. offentlige toiletter, sportshaller, institutioner og lign. toilettet kan ikke demonteres uden værktøj og kan derfor også anvendes i fængselsmiljøer.

VVS 613800-610

Purus Gulvstående toilet V130 HCP med P og S-lås til gulvmontering med Ø110 mm udløb, vandtilslutning ½". Toilettet er hævet med en forhøjelsesring på 60 mm. Yderside er børstet, indvendig cisterne poleret/blank. Inkl. valgfri toiletsæde eller sædeRibber. Toilettet er praktisk i miljøer med krav om høj holdbarhed t.ex. offentlige toiletter, sportshaller, institutioner og lign. toilettet kan ikke demonteres uden værktøj og kan derfor også anvendes i fængselsmiljøer. Gulvstående toilet V130 HCP universal P/S-lås gulvmontering H 805, B 360, D710mm EN1.4301. Yderside er børstet, indvendig cisterne poleret/blank. Inkl. valgfri toiletsæde eller sædeRibber.

Specifikationer

Størrelse

744x360x710mm

VVS nummer

613801-610

Materiale

Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade	Børstet yderside, poleret inderside
Version	SingleFlushing
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	Ø110 mm
Funktion	Gulvstående
Størrelse	805x360x710mm
VVS nummer	613800-610
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Børstet yderside, poleret inderside
Version	SingleFlushing
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	Ø110 mm
Funktion	Gulvstående