

Produktnummer PR855535

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø110 tilslutning mod renderen.



Produktnummer HA305009PR

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø150 tilslutning mod renderen.

Produktnummer HA7102832

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renderen.

Produktnummer HA7152409

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renderen.

Specifikationer

Størrelse	110
Produktnummer	PR855535
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Konstruktionshøjde	185
Overflade	Koldvalset (2B)

Version	Afløbsskål
Flow	3,7
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	4,3 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Størrelse	150
Produktnummer	HA305009PR
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Konstruktionshøjde	259
Overflade	Koldvalset (2B)
Version	Afløbsskål
Flow	>5,2
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Størrelse	220
Produktnummer	HA7102832
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Konstruktionshøjde	246
Overflade	Koldvalset (2B)
Version	Afløbsskål
Flow	>5,2
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	5,2 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb
Størrelse	150
Produktnummer	HA7152409
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Konstruktionshøjde	200
Overflade	Koldvalset (2B)
Version	Afløbsskål
Flow	>5,2
Vare farve	Rustfri
Tryk Flow Temp	5,2 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Funktion	Lodret udløb

