



Produktnummer PR855535

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø110 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA305009PR

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø150 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7102832

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7152409

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renden.

## Specifikationer

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktnummer</b>      | PR855535                         |
| <b>Flow</b>               | 3,7                              |
| <b>Funktion</b>           | Lodret udløb                     |
| <b>Konstruktionshøjde</b> | 185                              |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Overflade</b>          | Koldvalset (2B)                  |
| <b>Størrelse</b>          | 110                              |
| <b>Tryk Flow Temp</b>     | 4,3 l/s                          |
| <b>Udtag Dimension</b>    | Ø75 mm                           |
| <b>Vare farve</b>         | Rustfri                          |
| <b>Version</b>            | Afløbsskål                       |
| <b>Produktnummer</b>      | HA305009PR                       |
| <b>Flow</b>               | >5,2                             |
| <b>Funktion</b>           | Lodret udløb                     |
| <b>Konstruktionshøjde</b> | 259                              |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| <b>Overflade</b>          | Koldvalset (2B)                  |
| <b>Størrelse</b>          | 150                              |
| <b>Udtag Dimension</b>    | Ø75 mm                           |
| <b>Vare farve</b>         | Rustfri                          |
| <b>Version</b>            | Afløbsskål                       |
| <b>Produktnummer</b>      | HA7102832                        |
| <b>Flow</b>               | >5,2                             |
| <b>Funktion</b>           | Lodret udløb                     |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Konstruktionshøjde</b> | 246                              |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| <b>Overflade</b>          | Koldvalset (2B)                  |
| <b>Størrelse</b>          | 220                              |
| <b>Tryk Flow Temp</b>     | 5,2 l/s                          |
| <b>Udtag Dimension</b>    | Ø75 mm                           |
| <b>Vare farve</b>         | Rustfri                          |
| <b>Version</b>            | Afløbsskål                       |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Produktnummer</b> | HA7152409    |
| <b>Flow</b>          | >5,2         |
| <b>Funktion</b>      | Lodret udløb |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Konstruktionshøjde</b> | 200                              |
| <b>Materiale</b>          | Syrefast rustfrit stål EN 1.4404 |
| <b>Overflade</b>          | Koldvalset (2B)                  |
| <b>Størrelse</b>          | 150                              |
| <b>Tryk Flow Temp</b>     | 5,2 l/s                          |
| <b>Udtag Dimension</b>    | Ø75 mm                           |
| <b>Vare farve</b>         | Rustfri                          |
| <b>Version</b>            | Afløbsskål                       |



