



Produktnummer PR855535

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø110 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA305009PR

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø150 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7102832

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7152409

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med lodret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renden.

Specifikationer

Produktnummer	PR855535
Flow	3,7
Funktion	Lodret udløb
Konstruktionshøjde	185
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø110 mm
Tryk Flow Temp	4,3 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål

Produktnummer	HA305009PR
Flow	>5,2

Funktion	Lodret udløb
-----------------	--------------

Konstruktionshøjde	259
---------------------------	-----

Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
------------------	----------------------------------

Overflade	Koldvalset (2B)
------------------	-----------------

Størrelse	Ø150 mm
------------------	---------

Udtag Dimension	Ø75 mm
------------------------	--------

Vare farve	Rustfrit
-------------------	----------

Version	Afløbsskål
----------------	------------

Produktnummer	HA7102832
----------------------	-----------

Flow	>5,2
-------------	------

Funktion	Lodret udløb
-----------------	--------------

Konstruktionshøjde	246
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø220 mm
Tryk Flow Temp	5,2 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål

Produktnummer	HA7152409
Flow	>5,2
Funktion	Lodret udløb

Konstruktionshøjde	200
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	5,2 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål

