



Produktnummer PR855534

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø110 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA305405PR

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø150 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7102831

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø220 tilslutning mod renden.

Produktnummer HA7152410

Udløbshus i syrefast rustfrit stål med vandret Ø75 mm udløb og Ø150 tilslutning mod renden.

Specifikationer

Produktnummer	PR855534
Flow	3,6
Funktion	Vandret udløb
Konstruktionshøjde	125
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404

Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø110 mm
Tryk Flow Temp	3,6 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål
Produktnummer	HA305405PR
Flow	>5,2
Funktion	Vandret udløb
Konstruktionshøjde	196
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø150 mm
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål
Produktnummer	HA7102831
Flow	>5,2
Funktion	Vandret udløb

Konstruktionshøjde	171
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø220 mm
Tryk Flow Temp	5,2 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål

Produktnummer	HA7152410
Flow	>5,2
Funktion	Vandret udløb

Konstruktionshøjde	137
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Koldvalset (2B)
Størrelse	Ø150 mm
Tryk Flow Temp	5,2 l/s
Udtag Dimension	Ø75 mm
Vare farve	Rustfrit
Version	Afløbsskål

