



## VVS 618601-612

Purus V301 Urinal 1200 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

## VVS 618601-624

Purus V301 Urinal 2400 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

## VVS 618601-618

Purus V301 Urinal 1800 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

## Specifikationer

<b>VVS nummer</b>	618601-612
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Slebet
<b>Størrelse</b>	1200

<b>Udtag Dimension</b>	G40
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Med konsoller
<b>VVS nummer</b>	618601-624
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Slebet
<b>Størrelse</b>	2400
<b>Udtag Dimension</b>	G40
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Med konsoller
<b>VVS nummer</b>	618601-618
<b>Funktion</b>	Udløb midt
<b>Materiale</b>	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
<b>Overflade</b>	Slebet
<b>Størrelse</b>	1800
<b>Udtag Dimension</b>	G40
<b>Vare farve</b>	Rustfrit
<b>Version</b>	Med konsoller

