



VVS 618601-612

Purus V301 Urinal 1200 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

VVS 618601-624

Purus V301 Urinal 2400 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

VVS 618601-618

Purus V301 Urinal 1800 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

Specifikationer

Størrelse	1200
VVS nummer	618601-612
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Version	Med konsoller

Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	G40
Funktion	Udløb midt
Størrelse	2400
VVS nummer	618601-624
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Version	Med konsoller
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	G40
Funktion	Udløb midt
Størrelse	1800
VVS nummer	618601-618
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Version	Med konsoller
Vare farve	Rustfri
Udtag Dimension	G40
Funktion	Udløb midt