



VVS 618601-612

Purus V301 Urinal 1200 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

VVS 618601-624

Purus V301 Urinal 2400 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

VVS 618601-618

Purus V301 Urinal 1800 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2" PUM, vandtilslutning midt 1/2" RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idræt anlæg og industrimiljøer.

Specifikationer

VVS nummer	618601-612
Funktion	Udløb midt
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	1200

Udtag Dimension	G40
Vare farve	Rustfri
Version	Med konsoller
VVS nummer	618601-624
Funktion	Udløb midt
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	2400
Udtag Dimension	G40
Vare farve	Rustfri
Version	Med konsoller
VVS nummer	618601-618
Funktion	Udløb midt
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	1800
Udtag Dimension	G40
Vare farve	Rustfri
Version	Med konsoller

