



VVS 651714-610

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2" bundventil med PUM lugtspærrer, længde 1000 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

VVS 651714-612

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2" bundventil med PUM lugtspærrer, længde 1200 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

VVS 651714-618

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2" bundventil med PUM lugtspærrer, længde 1800 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

VVS 651714-624

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2" bundventil med PUM lugtspærrer, længde 2400 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

Specifikationer

VVS nummer	651714-610
Funktion	Udløb midt
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	L1
Udtag Dimension	ExternalG40
Vare farve	Rustfri
Version	Stænsikker

VVS nummer	651714-612
Funktion	Udløb midt
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	L12
Udtag Dimension	ExternalG40
Vare farve	Rustfri
Version	Stænsikker

VVS nummer	651714-618
Funktion	Udløb midt
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301

Overflade	Slebet
Størrelse	L18
Udtag Dimension	ExternalG40
Vare farve	Rustfri
Version	Stænsikker

VVS nummer	651714-624
Funktion	Udløb midt
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	L24
Udtag Dimension	ExternalG40
Vare farve	Rustfri
Version	Stænsikker

